

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 видеовходов, 2 аудиовхода
- 8М AHD/TVI/CVI/XVI@4к/с на канал
- 5М AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал
- 4М AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал
- 3М AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@16к/с на канал
- 720P/ CVBS 960H@25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--|
| Модель | Optimus AHDR-4016L |
| Количество видеовходов | 16 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 2/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.265/ H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@4к/с на канал * 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал * 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал* 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@10 к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@16к/с на канал 720P/ CVBS 960H@25к/с на канал |
| Скорость воспроизведения | 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@120к/с 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @200к/с 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@240к/с 1080P AHD/TVI/CVI/XVI / 720P / CVBS @400к/с |
| Видеовыходы | HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Аналоговый режим | 16 камер 8МП AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS 16 камер 5МП AHD/TVI/CVI/XVI /CVBS |
| Гибридный режим работы (HVR) | 16 камер 8МП AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS + 16 IP-камеры 8МП |
| Сетевой режим (NVR) | 16*8МП/ 16*5МП |
| Запись | Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление RS-485 | Да |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Обнаружение транспорта*. |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| ПО CMS | Русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, |
| Передача видео по RTSP | Да |
| Мобильный мониторинг | iOS, Android |
| Облачная технология (P2P) | http://connect.optimus-cctv.com |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA 14 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2A (адаптер в комплекте) |
| Рабочие условия | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/Масса | 255x240x42mm/ 998 гр. |
| | |

*** В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 8 и 5МП 12,5к\с и 4МП 15к\с!!!**

****Если данную функцию поддерживает камера**

