

## Спецификация

- 10" TFT LCD, цветной
- Сенсорный экран
- Поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS
- Запись видео в разрешении 1920x1080
- Разрешение экрана 1024x600
- Напряжение питания  
АС 100-240В (встроенный БП)



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>VMH-10.2</b>
<b>Дисплей</b>	10" TFT LCD, цветной
<b>Разрешение</b>	1024x600
<b>Управление</b>	Сенсорный экран
<b>Подключение</b>	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона, 4-проводное с камерой видеонаблюдения, 3-проводное с внешним замком
<b>Поддерживаемы стандарты видео</b>	AHD/TVI/CVI/CVBS
<b>Стандарт видео</b>	PAL/NTSC
<b>Интерком</b>	Полудуплекс (в параллель между домофонами)
<b>Продолжительность беседы</b>	120 секунд
<b>Потребляемая мощность в рабочем режиме</b>	10 Вт
<b>Внутренняя память</b>	До 86 снимков CVBS и до 26 снимков AHD
<b>Экранное меню</b>	Меню настроек с поддержкой русского языка
<b>Режим «Не беспокоить»</b>	Да, режимы «Дома/Не дома/Режим сна»
<b>Запись фото/видео</b>	Да
<b>Слот под SD карту</b>	Да (до 128 Гб) не ниже 10 класса
<b>Количество мелодий звонка</b>	12 + пользовательские рингтоны «.mp3»
<b>Индивидуальный вызов для панели</b>	Да
<b>Автоответчик</b>	Да
<b>Удаление вызывной панели от домофона</b>	До 100 м
<b>Управление замком (с панели)</b>	Да
<b>Управление замком (с монитора)</b>	Да, замок с характеристиками не выше чем 12В/1А
<b>Регулировка времени открытия</b>	от 1 до 10 сек.
<b>Функция фоторамки</b>	Да

<b>Переадресация вызовов на телефон</b>	Нет
<b>Открывание замка с телефона</b>	Нет
<b>Детектор движения</b>	Да, для 4 каналов (запись по одному каналу одновременно)
<b>Цифровой зум</b>	Нет
<b>Тревожный вход</b>	2 тревожных входа (Н.З. и Н.Р.)
<b>Видео выход</b>	Да
<b>Возможности подключения</b>	До 2х вызывных панелей, до 2х камер АНД-Н/АНД-М/СVBS, до 6ти дополнительных мониторов VMH-7.1, VMH-7.2, VMH-7.5, VMH-10.1, VMH-10.2., 1 внешний замок с характеристиками не выше чем 12В/1А
<b>Количество мониторов в системе при различном входном сигнале</b>	АНД-Н(1080P) – до 2х мониторов в системе АНД-М(720P) – до 4х мониторов в системе СVBS(960Н) – до 6и мониторов в системе
<b>Напряжение питания</b>	АС 100-240В (встроенный БП)
<b>Класс защиты</b>	IP 54
<b>Рабочая температура</b>	От 0° до +50°С
<b>Совместимые вызывные панели</b>	4-проводные вызывные видеопанели
<b>Способ монтажа</b>	Накладной (монтажная пластина)
<b>Размеры</b>	310x197x28мм
<b>Цвет корпуса</b>	Черный-серебро
<b>Масса</b>	1070 гр.