

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Технические характеристики**

Модель	Уличный коммутатор Optimus U2I-4F1b/2F
Сетевые порты RJ-45 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto- MDIX, PoE, Watchdog	4 порта
Uplink, 100 Мбит/с RJ-45	2 порта
Сетевые протоколы	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE 802.3ab 1000 BASE-X IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE Стандарты	IEEE802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE Power Output	PoE1~3порты:1/2(+52В), 3/6(GND)≤30Вт PoE4порт:1245(+53В), 3678(GND) Комбинированный1/2 (+52В),3/6(GND)≤60Вт
PoE Бюджет	60 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Коммутационная способность	1,2 Гбит/с
Режимы работы коммутатора	250м/160м
Светодиоды состояния	PoE, Ethernet
Напряжение питания	Внутренний блок питания AC/DC Вход: 90-240В, 50Гц
	Выход: 52В DC
Грозозащита	6 кВ
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -40° до +60° С

Размеры с гермовводами	272мм*152мм*101мм
Размеры корпуса	252мм*152мм*101мм
Вес:	1000 гр
Степень влагозащиты	IP 66
Комплект поставки	Коммутатор с поддержкой PoE Руководство по эксплуатации Комплект кронштейнов с винтами
Система охлаждения	Пассивная

#### Рекомендации по установке

- Установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности.
- Не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства.
- Установку производить с обеспечением вентиляции оборудования.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.